

Ficha técnica

Página 1 de 1

DESCRIPCION

El plaste al agua 121 es una masilla lista al uso, adecuada para reparar defectos, rellenar grietas e imperfecciones de la madera antes del barnizado. De uso en carpintería interior para la restauración de muebles, molduras, ventanas, puertas, etc...

CARACTERISTICAS

- Gran capacidad de relleno con mínima merma
- No descuelga, es maleable y se lija fácil
- Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas.
- Se puede tinter y barnizar una vez seco
- No contiene disolventes
- Disponible en una amplia gama de colores: Blanco, Cataño, Cerezo, Gris, Haya, Negro, Neutro, Nogal, Pino, Roble, Sapely, Teca y Wengue.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el plaste asegurarse de que la superficie sobre la que se va a aplicar esté limpia, seca y exenta de polvo, grasas o ceras. Aplicar el producto sobre el defecto, alisándolo a continuación con la ayuda de una espátula. Para grandes espesores aplicar en capas sucesivas. Dejar secar 1 a 5 horas según espesor y condiciones ambientales. Una vez seco se puede lijar, tinter, pintar o barnizar. La dureza final del producto se obtiene a las 24 horas. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar y cerrar el tubo o poner la tapa al cubo para su correcta conservación.

SUMINSTRO Y ALMACENAMIENTO

Se suministra en tubos de plástico de 125 ml. (15 tubos por caja) y cubos de 2 litros.

Conservar en ambiente fresco y seco a temperaturas entre 5 y 30°C. manteniendo el envase cerrado para evitar evaporaciones. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para información más detallada sobre el almacenamiento, las propiedades físicas, los peligros para la salud, los primeros auxilios y la información de precaución.



Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.