

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora

GWS 12-125 P



Amoladora angular ergonómica con interruptor PROtection y empuñadura auxiliar antivibración para un uso diario

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.200 W
Velocidad en vacío, máx. nominal	11.000 rpm
Ø del disco	125 mm

Número de pedido 0 601 3A6 200

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	630 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	125 mm
Peso	2,4 kg
Interruptor	Interruptor de seguridad
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	123 x 362 x 148 mm
Rango de tensión	220 – 230 V
Velocidad en vacío, máx. nominal	11.000 rpm

Ruido/vibración

Lijar superficies (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	6,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Valor de vibraciones generadas ah	4 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Interruptor PROtection y KickBack Control para la protección del usuario
- Trabajo rápido y sin fatiga gracias al buen equilibrio entre potencia y superficie de agarre
- Protección contra re arranque, arranque suave y antivibración

