

Número de artículo	0 601 7B7 000
Código de barras	3165140962322
Precio de compra	
Precio de venta	
Grupo de descuento	
Caja de cartón	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional número de pieza de repambio 2 602 025 067	✓
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	155 x 360 x 130 mm
Tensión, eléctrica	230 V



Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.400 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Empuñadura principal	Recto
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,3 kg
Interruptor	2 posiciones



Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica	102 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Alto rendimiento en aplicaciones complejas de amolado y versatilidad en el uso normal en la categoría de 1400 W; con X-LOCK

Beneficio al usuario

- Electrónica Constante para mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Refrigeración optimizada del motor que permite a la herramienta funcionar con grandes sobrecargas

MADERAS CAMACHO S.L.
WWW.MADERASCAMACHO.ES