

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Atornillador/llave de impacto a batería

GDX 18V-200



Potencia sin escobillas y diseño compacto:
portaherramientas único, 2 en 1, para una máxima
flexibilidad

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro, máx.	200 Nm
Velocidad de giro en vacío	0-3.400 r.p.m.

Número de pedido 0 601 9J2 206

Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	0-3.400 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel	0-3.400 rpm
Peso sin batería	1,2 kg
Par de giro, máx.	200 Nm
Número de impactos	0-4.200 ipm
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	1/4" hex uni, 1/2" cuadrado
Par de arranque, máx.	350 Nm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	387 x 438 x 114 mm

Ruido/vibración

Apriete de los tornillos y tuercas, tamaño máximo admisible

Valor de vibraciones generadas ah	10 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El portaherramientas 2 en 1 con hexágono interior de 1/4" y cuadrado macho de 1/2" garantiza flexibilidad para la más amplia variedad de tareas
- Motor Brushless sin escobillas con un par de apriete de 200 Nm y un par de apertura de 350 Nm, para una excelente autonomía de batería y una larga vida útil de la herramienta
- Mejor control de la velocidad y el par de giro gracias al activador de velocidad variable

