

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

GLL 18V-120-33 CG



Nivel láser de 18 V imparable para ofrecer una gran precisión en condiciones difíciles

## Los datos más importantes

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Alcance con receptor    | hasta 120 m |
| Alcance                 | hasta 35 m  |
| Precisión de nivelación | ± 0,3 mm/m  |

Número de pedido 0 601 065 100

## Datos técnicos

### Datos técnicos

|                                                |                                                                                                                                                   |                                 |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Tensión de la batería                          | 18,0 V, 12,0 V                                                                                                                                    | Peso, aprox.                    | 1,3 kg         |
| Diodo láser                                    | 500-540 nm, <10 mW                                                                                                                                | Color Línea láser               | verde          |
| Temperatura de servicio                        | -10 – 40 °C                                                                                                                                       | Proyección                      | Línea 3 x 360° |
| Temperatura de almacenamiento                  | -20 – 70 °C                                                                                                                                       | Receptores de láser compatibles | LR 7           |
| Clase de láser                                 | 2                                                                                                                                                 | Peso con batería de 4,0 Ah      | 1,9 kg         |
| Alcance                                        | hasta 35 m                                                                                                                                        | Peso con pilas alcalinas        | 1,8 kg         |
| Alcance con receptor                           | hasta 120 m                                                                                                                                       |                                 |                |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m                                                                                                                                        |                                 |                |
| Intervalo de autonivelación                    | ± 4°                                                                                                                                              |                                 |                |
| Tiempo de estabilización                       | 3 s                                                                                                                                               |                                 |                |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP65 (salvo para la batería o el adaptador de batería)                                                                                            |                                 |                |
| Alimentación de tensión                        | Batería de litio de 18 V, Batería de litio de 12 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)                                                                            |                                 |                |
| Tiempo en servicio, máx.                       | 20 h (batería de iones de litio de 18 V 4 Ah), 8 h (batería de iones de litio de 12 V 2 Ah), 8 h (4 x C, modo ahorro de energía) en modo 3 líneas |                                 |                |
| Rosca de trípode                               | 1/4", 5/8"                                                                                                                                        |                                 |                |

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

## Ventajas:

- Cambia con facilidad entre fuentes de alimentación de 18 V, 12 V y pilas alcalinas C para evitar periodos de inactividad
- Carcasa y ventanas del láser reforzadas con goma y clasificación IP65 para ofrecer mayor tranquilidad en los trabajos más duros
- El montaje seguro y el trabajo preciso resultan sencillos gracias al soporte integrado con potentes imanes y ajuste fino del pivote

