

Referencia	0 601 063 R02
Código de barras	3165140888301
1 batería GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Cargador rápido GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Estuche semirrígido	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Placa reflectora de medida del láser	✓
Soporte universal BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
------------------------	---

Datos técnicos

Tensión de la batería	12
Diodo láser	Línea: 630 - 650 nm, < 10 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo, valor	30 m
Alcance	hasta 30 m
Área de trabajo con receptor, valor	120 m
Alcance con receptor	hasta 120 m
Precisión de nivelación	+/- 0,2 mm/m*/** (*para los cuatro puntos de intersección horizontal; **con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54*** (**excepto para la batería de litio y el adaptador de batería AA1)
Alimentación de tensión	Batería de litio de 12 V 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	8 h (iones de litio) y 6 h (4 AA) en modo de 3 líneas
Rosca de trípode	1/4", 5/8"
Peso, aprox.	0.9 kg
Color Línea láser	rojo
Proyección	Línea 3 x 360°
Receptores de láser compatibles	LR 6 + 7



Información de ventas

Colocación

- Visibilidad en un nuevo nivel, con 3 proyecciones a 360°. Simply Connected.

Beneficio al usuario

- Sistema de supervisión CAL Guard de alta precisión y control remoto mediante aplicación para smartphone con conexión Bluetooth®
- Alta claridad visual proporcionada por diodos de alta potencia
- Las tres líneas de proyección a 360° permiten nivelar simultáneamente en horizontal y vertical, para trabajar con la mayor eficiencia



WWW.MADERASCAMACHO.ES

