

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo inalámbrico con SDS plus

GBH 18V-28 D


With outstanding force: 18V D-handle rotary hammer with KickBack Control

Los datos más importantes

Voltaje de la batería	18 V
Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos	4 – 28 mm
Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.250 ipm

Número de pedido 0 611 919 003

Datos técnicos

Datos adicionales

Voltaje de la batería	18 V
Portaherramientas	SDS plus
Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.250 ipm
Velocidad de giro nominal	0 – 950 rpm
Peso sin batería	3 kg
BITURBO	No

Intervalo de perforación

Ø de perforación en concreto con broca para rotomartillos	4 – 28 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto con broca para rotomartillos	8 – 16 mm

Información de ruido/vibración

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	10,1 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Perforar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	7,2 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

