

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador SDS plus

PRO GBH 2-26 F


El martillo perforador multiusos con portabrocas intercambiable de la gama SDS plus

Los datos más importantes

Potencia absorbida	830 W
Energía de impacto	2,7 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm

Número de pedido 0 611 2A4 000

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 rpm

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Portaherramientas	SDS plus
Energía de impacto	2,7 J
Potencia absorbida	830 W
Peso	3 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 446 x 116 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm

Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
--	-------

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 26 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	15,3 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	11,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso en múltiples aplicaciones

**HEAVY
DUTY****CHISEL
FUNCTION****4 m****ROTATION CONTROL
CLUTCH****SOFT GRIP****SDS
plus****VARIABLE
SPEED****AUTOLOCK****AUTOLOCK**

Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/es/es/wac/>

