

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Atornillador a batería

GSR 18V-65



Compacto pero robusto, permite un atornillado en aplicaciones exigentes

Los datos más importantes

Par de giro (blando/duro/máx.)	31/63/76 Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
Tensión de la batería	18,0 V

Número de pedido 0 601 9N3 200

Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	31/63/76 Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	0 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	1,06 kg
Niveles de par de giro	13
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	234 x 234 x 94 mm
KickBack Control	+
Luz de trabajo	+
Tipo de portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
BITURBO	No
Diseño de herramientas	Pistola

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Fácil atornillado en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 63 Nm
- Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 166 mm de longitud
- Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable
- Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo
- Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

63/31
Nm

