

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Taladro con percusión a batería

GSB 18V-21



Fiable atornillador combinado a batería básico en la categoría de 18 V, con función de taladrado con percusión

Los datos más importantes

Par de giro (blando/duro/máx.)	21/55/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 480 / 0 – 1.800 rpm
Tensión de la batería	18,0 V

Número de pedido 0 601 9H1 107

Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	21/55/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 480 / 0 – 1.800 rpm
Tipo de batería	Litio
Número de impactos, máx.	27.000 ipm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	1,3 kg
Niveles de par de giro	20+2
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 441 x 155 mm

Ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Taladrar con percusión en mampostería

Valor de vibraciones generadas ah	11 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado
- Fiabilidad, durabilidad y calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la función Electronic Cell Protection
- Diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm que permite obtener resultados de calidad

