



D27112

Ingletadora Telescópica Mesa Superior 1.600W Motor Universal - Ø 305mm

Argumentos de Venta

- Motor universal 1600W ligero y potente
- Con 23kg mayor capacidad de transporte
- Con 285mm de longitud corte suministra una enorme versatilidad
- Sierra Combinada todo tipo de cortes
- Nuevo diseño guarda de hoja mayor seguridad
- Sistema telescópico incrementa su capacidad de corte
- Base y mesa superior de aluminio garantiza gran precisión en todos los cortes
- Defensa alta y estable para incrementar precisión en todas las aplicaciones
- Base metálica con bloqueos preestablecidos para una máxima precisión
- Diseño único suministra excelente visibilidad, y precisión

Equipo estándar

- Hoja Serie 40
- Empujador
- Llave cambio hoja
- Guía de Lateral
- Guarda hojamesa superior
- Llave Allen



Especificaciones	
Potencia	1600 W
Velocidad de la hoja	3650 rpm
Diámetro de la hoja	305 mm
Diámetro interior	30 mm
Capacidad de biselado	45 °
Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda)	60/50 °
Cap. Corte a 90°/45° (P x A)	285 × 50 mm
Cap. Corte a 90°/90° (P x A)	285 × 90 mm
Cap. Corte a 90°/90° (P x A)	200 × 90 mm
Cap. Corte a 45°/90° (P x A)	200 × 90 mm
Cap. Corte a 45°/90° (P x A)	285 × 50 mm
Cap. Corte a 90°/45° (P x A)	285 × 50 mm
Máx. Capacidad de corte a 45°/45°	200 × 50 mm
Máx. Capacidad de corte [sierra de mesa 90°/90°]	51 mm
Peso	23.0 kg

BANCO DE TRABAJO PARA INGLETADORAS

DE7023



Soporta todas las ingletadoras de DEWALT

Gracias a su fabricación con aluminio ofrece una gran ligereza y facilidad de transporte

Barra soporte de piezas de 1,7m con capacidad de extenderse hasta 3,83 metros

CARACTERÍSTICAS

- Soporta todas las ingletadoras de DEWALT
- Gracias a su fabricación con aluminio ofrece una gran ligereza y facilidad de transporte
- Barra soporte de piezas de 1,7m con capacidad de extenderse hasta 3,83 metros
- La barra soporte puede aguantar hasta 227kg de peso, ofreciendo una máxima flexibilidad y capacidad
- Las piezas de soporte pueden convertirse en topes de profundidad para cortar piezas a la misma medida
- Patas integradas para un rápido montaje del banco
- Asa de transporte integrada que facilita su transporte

STANDARD

- 2 piezas de soporte
- Soportes para la ingletadora