

D25033K-QS - Martillo Ligero Combinado 710W

Referencia: D25033K-QS
 EAN-13: 5035048546888



- Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro
- Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón
- Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado
- El gran mecanismo del martillo ofrece un alto rendimiento con una tensión reducida sobre los componentes principales
- El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle

Descripción general

Descripción

Martillo Ligero Combinado 710W 3 Modos SDS-Plus_x000d_22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotación, peso 2,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK

Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro

Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón

Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado

El gran mecanismo del martillo ofrece un alto rendimiento con una tensión reducida sobre los componentes principales

El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle

Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación

Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación

Sellado mejorado para una máxima protección contra la entrada de polvo, asegurando una larga duración de la herramienta

Ranuras de salida de aire diseñadas para proteger los ojos del usuario

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 710 W

Potencia de salida : 590 W

Impactos por minuto : 0-5.680 ipm

Porta-herramienta : SDS-Plus

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) : 2 J

Velocidad sin carga : 0-1.550 rpm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 22 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] : 50 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Peso : 2,5 kg

Alto : 210 mm

Longitud : 330 mm

Anchura : 75 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 13,6 m/s²
 Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
 Vibración Mano/Brazo- Cíncel : 12,5 m/s²
 Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²
 Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²
 Incertidumbre K 3 (vibración) : 1,5 m/s²
 Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²
 Incertidumbre K 4 (vibración) : 1,5 m/s²
 Presión sonora : 89 dB (A)
 Incertidumbre K 1 (sonido) : 3,8 dB (A)
 Presión Acústica : 100,1 dB (A)
 Incertidumbre K 2 (sonido) : 3,8 dB (A)
 Impactos por minuto : 0-5680 ipm

Características

Tipo de alimentación	Con Cable
Potencia	710 W
Potencia de salida	590 W
Impactos por minuto	0-5.680 ipm
Porta-herramienta	SDS-Plus
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2 J
Velocidad sin carga	0-1.550 rpm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	22 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]	50 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	30 mm
Peso	2,5 kg
Alto	210 mm
Longitud	330 mm

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Precio tarifa	
Precio recomendado	
Tipo IVA	General
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,26
Producto empaquetado: largo (cm)	43,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	MALETÍN

Estado del producto

Estado	activo
--------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Martillos cinceladores eléctricos (27112715)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELECTRICA / MARTILLOS (08040602)

Enlaces

pdf	Manual de Instrucciones
video	Martillos SDS Plus de DEWALT