



## DCD796D2

### Taladro Percutor sin escobillas XR 18V Li-Ion 2,0 Ah

#### Argumentos de Venta

- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados
- Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje
- Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

#### Equipo estándar

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Pinza para cinturón
- Retención magnética de puntas
- Maletín TSTAK



| Especificaciones                          |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Química de la batería                     | XR Li-Ion        |
| Voltaje                                   | 18 V             |
| Capacidad de la batería                   | 2.0 Ah           |
| Torque Máximo                             | 70 Nm            |
| Velocidad sin carga                       | 0-550/2000 rpm   |
| Impactos por minuto                       | 0-9350/34000 ipm |
| Capacidad de portabrocas                  | 1.5-13 mm        |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera]      | 40 mm            |
| Máx. Capacidad de taladrado [Metal]       | 13 mm            |
| Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] | 13 mm            |
| Peso                                      | 1.8 kg           |



## DCF887D2

### Atornillador Impacto sin escobillas XR 18V Li-Ion 2,0Ah con maletín TSTAK

#### Argumentos de Venta

- Poderoso motor sin escobillas que ofrece hasta 205Nm de par que garantiza que las aplicaciones más exigentes se completan rápidamente
- El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y a sus 3 ajustes de par, incluyendo el Modo de Precisión
- El Modo de Precisión se ha diseñado para las aplicaciones más delicadas de atornillado, proporcionando una fuerza de par óptima, eliminando el desgaste en las cabezas de los tornillos, astillamientos y otros daños materiales
- Atornillador súper ligero y compacto, es muy cómodo de usar y cabe en espacios pequeños
- 3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo
- Portabrocas sin llave de 1/4" (6,35mm) para un cambio rápido y permite el uso con una sola mano



#### Equipo estándar

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Pinza para cinturón
- Retención magnética de puntas
- Maletín TSTAK

| Especificaciones        |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Química de la batería   | Li-Ion                        |
| Voltaje                 | 18 V                          |
| Capacidad de la batería | 2,0 Ah                        |
| Par máx. sostenido      | 205 Nm                        |
| Velocidad sin carga     | 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm |
| Impactos por minuto     | 0 – 3.800 ipm                 |
| Porta-puntas            | 6,35mm (1/4")                 |
| Peso                    | 1,34 kg                       |