

DEWALT

DCD796P2

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V Li-Ion 5,0 Ah

Argumentos de Venta

- Taladro Combinado Compacto 18V con la Nueva batería XR Li-Ion 5,0Ah
- Motor con tecnología sin escobillas para una excelente eficiencia
- Diseño ultra-compacto y ligero permite el uso en espacios confinados
- Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Las baterías de Li-Ion de tipo carril, con indicador de carga, permiten una mejor inserción y extracción
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje
- Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V

Equipo estándar

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Pinza para cinturón
- Retención magnética de puntas
- Maletín TSTAK



Especificaciones	
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de la batería	5.0 Ah
Torque Máximo	70 Nm
Velocidad sin carga	0-550/2000 rpm
Impactos por minuto	0-9350/34000 ipm
Capacidad de portabrocas	1.5-13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]	13 mm
Peso	1.8 kg

DEWALT



DCS334NT

Sierra de Calar sin escobillas XR 18V sin batería/ cargador

Argumentos de Venta

- Motor sin escobillas proporciona mayor autonomía y durabilidad
- Interruptor de velocidad variable inteligente e interruptor de seguridad con bloqueo para cortes rápidos controlados y mayor seguridad en el trabajo
- Acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte
- Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados
- Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T
- Empuñadura y frontal engomados para mayor confort y reducir la vibración
- Soplador de la zona de corte para una visión excelente de la línea de corte
- Luz LED ilumina el área de trabajo mientras está en uso

Equipo estándar

- Maletín TSTAK II
- Cubierta antiarañazos de la base
- Puerto de extracción de serrín compatible con sistema AirLock
- Sistema antiastillas de la base



Especificaciones	
Química de la batería	Li-Ion
Voltaje	18V
Batería	-
Carreras por minuto	0-3.200 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Corte en inglete	0-45°
Capacidad de corte en madera	135 mm
Capacidad de corte en aluminio	25 mm
Capacidad de corte en acero	10 mm
Peso	2,1 kg