



FEIN



CCG 18-125-7 AS

Amoladora angular a batería Ø 125 mm

Amoladora angular a batería compacta y manejable para trabajos de lijado y tronzado sencillos.

N.º pedido: 7 122 13 61 00 0

WWW.MADERASCAMACHO.ES



Más información

- + Gran rendimiento, uso portátil: Para trabajos de desbaste y tronzado sencillos, el motor de alta potencia sin escobillas proporciona la misma potencia que una herramienta similar de 700 W conectada con cable.
- + Protección del usuario óptima gracias a la protección de re arranque, al arranque suave y a la protección electrónica de sobrecarga.
- + Ergonomía perfecta gracias a la empuñadura estrecha y al diseño equilibrado.
- + Sujeción segura en todas las aplicaciones gracias a la zona de empuñadura antideslizante.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 cubierta protectora
- + 1 protector separador
- + Brida interior
- + 1 Empuñadura antivibración
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-BOXX 136)

Equipamiento

- + Electrónica tacométrica POWERtronic
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- + Arranque suave
- + Protección electrónica contra sobrecargas

Aplicación

Desbarbado

++

Corte

++

Cepillado

+



FEIN

+ adecuada
++ muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Compatibilidad de la batería	iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Velocidad en vacío	11 000 min ⁻¹
Ø disco	125 mm
Ø plato elástico	125 mm
Bridas	M 14
Peso sin batería	1,60 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	79 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	90 dB 3 dB
Valor de vibración 1 α _{hv} 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	7,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Valor de vibración 2 α _{hv} 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	3,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

