



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Llave de impacto a batería

Hasta máx. 290 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados métricos hasta M18.

N.º pedido: 7 115 10 66 00 0



Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-300 W2 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
- + Disponible como accesorio: adaptador VARIO de 1/2" diseñado por FEIN, apto para todos los accesorios VARIO, para procesos mecánicos sencillos de perforación, avellanado, roscado, corte posterior y limpieza de roscas de paso hasta máximo M18. Convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Cuadradillo de 1/2" para el alojamiento de cabezales del percutor.
- + Tornillos métricos hasta M18 (8.8).
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Hasta 750 atornillados (M18) con una carga de batería (GBA 18 V 5 Ah).
- + Diseño compacto.
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado
- + 2 batería de iones de litio GBA 18V 5.0 Ah AS

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Capacidad del acumulador

5 Ah

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

99,2 dB

3 dB



FEIN

Compatibilidad de la batería

Iones de litio/iones de litio ProCORE

Alojamiento para la batería

18 V AMPShare

Motor

sin escobillas

Velocidad en vacío

0 - 1700 min⁻¹

Número de percusiones

0 - 3400 min⁻¹

Par de apriete máximo

290 Nm

Niveles de par

6

Portaherramienta

Cuadrado 1/2"

Tornillo métrico máx.

M18 (8.8)

Ø tornillo para madera

8 x 300 mm

Peso sin batería

1,20 kg

Nivel de potencia acústica LWA

107,2 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido

121,5 dB

LpCpeak

Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak

3 dB

Valor de vibración 1 αhv 3 vías

αh 15,0 m/s²







Incertidumbre de medición del valor de medición Kα

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación




Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN



WWW.MADERASCAMACHO.ES