



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Taladro percutor a batería

Con SDS plus y una energía de impacto de 2,6 julios para perforar en hormigón hasta 26 mm.

N.º pedido: 7 140 03 62 00 0



Más información

- + El potente motor sin escobillas proporciona una energía del impacto de 2,6 julios proporcionando así un avance de perforación rápido, así como un alto rendimiento de arranque con cincel.
- + Control de rebote con desconexión rápida inteligente para una protección del usuario óptima en caso de retroceso repentino del martillo perforador.
- + Electronic Precision Control (EPC) con aceleración progresiva hasta la velocidad de trabajo para un manejo y control perfectos en materiales sensibles y superficies exigentes.
- + Control sencillo y preciso de la velocidad mediante el gatillo acelerador electrónico.
- + Trabajo sin cansancio gracias a una construcción compacta y pocas vibraciones.
- + Modificación de la posición del cortafrío (Vario-Lock) – bloqueo del cortafrío en 36 posiciones para adoptar la posición de trabajo óptima respectivamente.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Si la herramienta de inserción se atasca o engancha, se interrumpe el accionamiento del husillo de la broca.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 1 empuñadura
- + 1 paño para la máquina
- + 2 batería de iones de litio GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 tope de profundidad
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Capacidad del acumulador

5 Ah

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad

88 dB

acústica LpA

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

3 dB



FEIN

Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE	Nivel de potencia acústica LWA	99 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Motor	sin escobillas	Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Velocidad en vacío	0 - 980 min ⁻¹	Incertidumbre de medición del valor de medición K α	1,5 m/s ²
Número de percusiones	0 - 4 350 min ⁻¹	Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Energía del impacto	2,6 J	Incertidumbre de medición del valor de medición K α	1,5 m/s ²
Portaherramienta	SDS-plus		
Ø de taladrado en hormigón	26 mm		
Ø de taladrado en mampostería	68 mm		
Ø de taladrado, acero	13 mm		
Ø de taladro madera	30 mm		
Peso sin batería	3,20 kg		

Ejemplos de aplicación



FEIN



**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

