



FEIN

MULTIMASTER MM 700 Max

Herramienta oscilante - MM 700

Nuestra mejor MultiTool para la velocidad de corte más rápida en obras en interiores y reformas, con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos.

N.º pedido: 7 229 68 62 00 0

Más información

- > Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- > Portaherramientas StarlockMax: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 100 % sin pérdidas.
- > QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- > Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock, Starlock Plus y StarlockMax.
- > Motor de alta potencia FEIN 450 W: motor de alta potencia protegido frente a sobrecarga y continuamente con una elevada proporción de cobre para la máxima velocidad de corte y la velocidad de avance más rápida.
- > Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- > Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- > Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
- > Cable industrial: gran radio de acción gracias a un cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial.

Incluido en el precio

- ✓ 1 hoja de sierra E-Cut universal (44 mm)
- ✓ 1 maletín de herramientas de plástico

Equipamiento

- ✓ Interface mecánica

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	450 W
Potencia suministrada	250 W
Oscilaciones	10 000 - 19 500 1/min
Portaherramienta	StarlockMax
Cambio de herramienta	QuickIN
Amplitud	2 x 2,0°
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	1,60 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA	85 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB

Nivel de potencia acústica LWA	96 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB

Valor de pico de ruido LpCpeak	97 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3 dB

Ejemplos de aplicación

