

Amoladora angular

M9502RB

570 W • 115 mm • 11 000 min⁻¹

Diseño mejorado para mayor manejabilidad. Piñón y corona helicoidales.

Diseño mejorado para mayor manejabilidad. Piñón y corona helicoidales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Potencia de entrada absorbida	570 W
Potencia máxima de salida	650 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	86 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ergonómico y fácil de usar
- Alto rendimiento y durabilidad a menor coste
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Función de arranque suave para arranques sin problemas
- Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- La cubierta de la rueda protege al operario de la dispersión accidental de la rueda rota o de la pieza de trabajo con un movimiento mínimo de la cubierta de la rueda
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento

Código EAN 0088381732192

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2		782423-1	
Empuñadura completa 125 mm		Llave de pivotes 35	

■ Accesorios opcionales

153489-2		782423-1	
Empuñadura completa 125 mm		Llave de pivotes 35	