

Atornillador de impacto XGT®

TD002GZ01

1/4" • 220 Nm • 0 – 3.700 min⁻¹

Atornillador de impacto extremadamente compacto.

Potente atornillador de impacto con motor BL sin escobillas. El par máximo es de 220 Nm y la máquina dispone de múltiples modos de funcionamiento para una amplia gama de aplicaciones; selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M16
Capacidad del tornillo	M4 - M8
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M14
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave que proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La tecnología XPT (tecnología de protección extrema) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones extremas.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381767804

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

266622-8
Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0
Gancho para cinturón



OTROS

Despiece

