

Atornillador de impacto angular LXT®

DTL061

18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2.000 min⁻¹

Atornillador de impacto angular para espacios reducidos

Atornillador de impacto angular de 1/4" compacta y ligera. Un cabezal angular de 53 mm de altura hace de esta herramienta una opción ideal para espacios reducidos. Un interruptor de pala larga y una práctica luz LED para mayor comparación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2000 min ⁻¹
Máx. par de aprieta atornillador impacto	60 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M4 - M12
Inserción directa	1/4 "
Longitud del ángulo	53 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de	17,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- Soporte rápido para atornillador de 1/4
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

192440-7

Cabeza recta



821550-0

Maletín Makpac (2)



837644-1

MakPac (2) Interior



■ OTROS

Despiece

