

Lijadora rotorbital XGT®

BO002CGZ

40Vmax • 150 mm

Lijadora rotorbital XGT® con sistema de aspiración.

Lijadora rotorbital XGT® de 150 mm 40Vmax con un diámetro de órbita de 5 mm para un lijado rápido y eficaz. Con XPT y AWS es ideal para condiciones de trabajo variables. La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar. La lijadora dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Órbitas por minuto	6000 - 10000 min ⁻¹
Diámetro de la almohadilla de lijado	150 mm
Diámetro de plato de lija	150 mm
Diámetro de la órbita de lijado	5 mm
Preparado para AWS	✓
Nivel de presión sonora (L _{PA})	78 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	2,7 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	0,98 kg
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	247 x 148 x 96 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Código EAN 0197050005496

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122G32-0

Bolsa para polvo



413Y47-9

Adaptador aspiración lijadoras XGT,



D-78726

Disco de lija de malla, 150 mm, A120



D-78760

Protector de base lija, 150 mm



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

1914H3-6

Adaptador de batería XGT



OTROS

Despiece

