

Llave de impacto LXT®

DTW701Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200
min⁻¹

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática
disponible tanto en los modos de rotación hacia adelante y
hacia atrás

Llave de impacto de 1/2" sin escobillas con un par
de apriete de hasta 700 Nm. Equipada con una
doble luz LED para mayor iluminación, esta
herramienta es ideal para aplicaciones que requieren
un alto par de apriete.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Par de desapriete	1000 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M24
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Peso neto del producto	2,0 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás

Código EAN 0088381723923

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



Accesorios opcionales

191667-2
Mango de extensión



821551-8
Maletín Makpac (3)



837645-9
MakPac (3) Interior



413G39-0
Protector



E-12354
Estuche llaves de vaso, 3 pcs



OTROS

Despiece

