

Martillo ligero LXT®

DHR165Z

18V • SDS-PLUS • 16 mm • 1,3 J

Herramienta compacta para perforación de impacto y sin tensión

Martillo pequeño y ligero con mango antivibratorio, acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión. Rango de velocidad de 0 a 1.600 min⁻¹. Energía de impacto de 1,3 J y capacidad de perforación máxima de 16 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1600 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	3,2 - 10 mm
Diámetro de perforación con broca TCT	35 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	24 mm
Energía de impacto	1,3 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381685702

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

193472-7

Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm



198362-9

Colector de polvo



821551-8

Maletín Makpac (3)



838109-6

MakPac (3) interior



D-16368

Set de demolición para SDS-PLUS, 5



■ OTROS

Despiece

