

Martillo ligero LXT®

DHR202

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 1200 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 20 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Energía de impacto	1,9 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 12 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 1200 min ⁻¹
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Interruptor reversible
- Ajuste de cincel 40 veces
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece



WWW.MADERASCAMACHO.ES