

Martillo ligero LXT®

DHR242RTJ

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado con percusión, ejerciendo menos presión, además de evitar el desconchamiento.. Rango de velocidad de 0 - 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón . Dos baterías de 5,0Ah y un cargador de rapiTC en un maletín Makpac.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Energía de impacto	2,0 J
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381677059

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0

Tope de profundidad

450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V –

821552-6

Maletín Makpac (4)



837649-1

MakPac (4) interior



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC18RC

Cargador de baterías LXT®



BL1850B (2x)

Batería LXT®, 5,0 Ah



Accesorios opcionales

195173-3

Tapa de polvo



199557-7

Filtro Hepa de repuesto



821552-6

Maletín Makpac (4)



837649-1

MakPac (4) interior



D-16368

Set de demolición para SDS-PLUS, 5



OTROS

Despiece

