

Martillo ligero LXT®

DHR243

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con mango antivibratorio y portabrocas de cambio rápido que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo, además de para el astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Energía de impacto	2,0 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Ajuste de cincel 40 veces
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS

194080-7

Portabrocas para SDS-PLUS

324219-0

Tope de profundidad

821552-6

Maletín Makpac (4)

A-68161

Raspador raspadora de suelo para

D-14093

Adaptador para SDS-PLUS -

P-05511

Cinzel plano, 20 x 250 mm

P-25096

Espátula dentada, para SDS-PLUS,

P-25111

Formones para SDS-PLUS, 30 x 170



194079-2

Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



199557-7

Filtro Hepa de repuesto



450128-8

Funda para baterías, LXT®, 14,4V -



837649-1

MakPac (4) interior



B-14059

Espátula SDS-PLUS, 40 x 250 mm



P-05505

Puntero 250 mm



P-25080

Escoplo para SDS-PLUS, 22 x 240



P-25105

Formones para SDS-PLUS, 20 x 170



P-67745

Adaptador de brocas para SDS-



OTROS

Despiece

