

## Martillo ligero

### HR2811FT

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Martillo ligero de tres modos con mandril de cambio rápido

Martillo ligero para SDS-PLUS. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 100 min<sup>-1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,9 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Categoría de herramienta                    | 2128                       |
| Potencia de entrada absorbida               | 800 W                      |
| Velocidad sin carga                         | 0 - 1100 min <sup>-1</sup> |
| Impactos por minuto (IPM)                   | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Máx. Diámetro de perforación en madera      | 32 mm                      |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón    | 28 mm                      |
| Máx. Diámetro de perforación en acero       | 13 mm                      |
| Diámetro óptimo de perforación en hormigón  | 8 - 20 mm                  |
| Energía de impacto                          | 2,9 J                      |
| Diámetro de perforación con broca TCT       | 80 mm                      |
| Adaptado para brocas SDS-PLUS               | ✓                          |
| Cable de alimentación                       | 4,0 m                      |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) | 102 dB(A)                  |

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

**Código EAN 0088381083898**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

|                                       |                                                                                   |                                                |                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 158057-6<br>Empuñadura 36 Completa    |  | 194079-2<br>Portabrocas automático 13 mm, 1/2" |  |
| 194080-7<br>Portabrocas para SDS-PLUS |  | 324219-0<br>Tope de profundidad                |  |
| 419975-6<br>GRIP BASE 20              |                                                                                   | 824789-4<br>Maletín PVC                        |  |

## Accesorios opcionales

|                                             |                                                                                     |                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 158057-6<br>Empuñadura 36 Completa          |    | 192349-3<br>Junta Ø 20 / 25 mm                 |    |
| 193472-7<br>Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm |    | 194079-2<br>Portabrocas automático 13 mm, 1/2" |    |
| 194080-7<br>Portabrocas para SDS-PLUS       |    | 194683-7<br>Bote de aceite, 100 ml             |    |
| 198362-9<br>Colector de polvo               |  | 198993-4<br>Recipiente de grasa para la broca  |  |
| 324219-0<br>Tope de profundidad             |  | 821550-0<br>Maletín Makpac (2)                 |  |
| 824789-4<br>Maletín PVC                     |  |                                                |                                                                                       |

## OTROS

Despiece

