

Sierra de cadena XGT®

UC012G

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 40 cm

Eficaz sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para uso intensivo

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Una sierra de cadena de muy alta potencia hecha para profesionales. equivalente a una sierra de cadena de clase 42 cc. Esta sierra de cadena es perfecta para obras, jardines o casas de campo de verano.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	25,5 m/s
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión	56 / 64
Depósito de aceite de cadena	260 ml
Motor sin escobillas	✓
Nivel de vibración, corte de madera	4,4 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

191T88-2
Barra guía



191T92-1
Cadena



419242-9
Funda protectora de la cadena 18" /



782023-7
Llave fija 13 -16



■ OTROS

Despiece

