

Soplador LXT®

DUB184

18V • 52,1 m/s • 13,0 m³/min

Efficiente soplador a batería para gran demanda de trabajo.

Una herramienta versátil, silenciosa y muy eficiente para la construcción y la jardinería. Equipada con un motor sin escobillas y la herramienta proporciona un caudal de aire máximo de 52,1 m/s y un volumen de aire de hasta 13,0 m³/min a plena velocidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 18000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	52,1 m/s
Fuerza de soplado	10,9 N
Volumen de aire	0 - 13 m³/min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	12 min
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90,6 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora garantizado (L _{wA}) (2000/14/EC)	95 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	0,9 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Velocidad variable
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

166094-6

Arnés



183P98-9

Boquilla plana



191B03-8

Set de boquillas para canalones



191L13-5

Boquilla salida larga DUB184



783202-0

Llave hexagonal 4mm



■ OTROS

Despiece

