

Soplador LXT®

DUB185

18V • 98 m/s • 3,2m³/min

Soplador compacto con un tubo corto para gran cantidad de aplicaciones

El soplador es ideal para la limpieza de moldes, máquinas o lugares de trabajo. El soplador tiene un control de volumen de soplado infinitamente variable y viene con un tubo de soplado corto. el flujo de aire máximo de la máquina es de 98 m / s y el flujo de aire es de 3,2 m³ / min.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 18000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	98 m/s
Máx. sellado de succión	58 mbar
Fuerza de soplado	3,1 N
Volumen de aire	0 - 3,2 m³/min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 13 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin	≤ 2,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

123241-2 Bolsa para polvo		123245-4 Tobera	
123246-2 Tobera 43 cm		191G09-6 Tobera larga	
191M30-1 Cepillo de púas		191M32-7 Set de boquillas para	
191M34-3 Set de manguera flexible			

OTROS

Despiece

