

Taladro atornillador XGT® DF002GZ

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2.200 min⁻¹

Herramienta con motor BL sin escobillas extrafuerte para taladrar y atornillar con fuerza.

Una potente herramienta con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con dos configuraciones de potencia para uso profesional. Un alto par máximo de 64 / 30 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	750 W
Velocidad sin carga	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	64 / 30 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	51 mm
Máx. Diámetro de perforación en	13 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381735810

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2 (2x) Tornillo M4X12		346317-0 Gancho para cinturón	
784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble			

Accesorios opcionales

251314-2 (2x) Tornillo M4X12		346317-0 Gancho para cinturón	
412393-7 (2x) Funda protectora para baterías XGT		784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble	
821550-0 Maletín Makpac (2)		835V03-5 Plástico interior	
D-72833 Set de brocas de metal HSS-Tin, 2 -			

OTROS

Despiece 