

Taladro combinado LXT®

DHP489

18V • 0 – 1.800 min⁻¹ • 110 Nm •
620 W

Potente taladro combinado equipado con luz LED.

Taladro combinado a batería para uso profesional con voltaje de 18V. Gran par de apriete 40 / 73 Nm (junta blanda / dura).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	73 / 40 Nm
Par máximo	110 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	51 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El portabrocas de un solo manguito sin llave facilita la instalación y extracción de la broca con una sola mano
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece



WWW.MADERASCAMACHO.ES