

Taladro combinado XGT®

HP001G

40Vmax • 140 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Taladro combinado con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con fuerza

Un potente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional, con o sin percusión, con dos configuraciones de potencia. Un alto par máximo de 140 / 68 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	140 / 68 Nm
Ajuste del par de embrague	41 / 21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 9750 / 39000 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en mampostería	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	20 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Selector Jog para ajustar fácilmente el par de montaje, confirmación visual del par seleccionado en la pantalla digital
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122576-8 Tope de profundidad		346317-0 Gancho para cinturón	
452947-8 Portapuntas		763252-1 Portabrocas automático	
784637-8 Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble		821551-8 Maletín Makpac (3)	
835F93-2 Plástico interior (3)		D-75421 Barrena 45 x 600 mm	
D-75443 Barrena 100 x 600 mm		D-75459 Barrena 130 x 600 mm	

OTROS

Despiece

