

Vibrador de hormigón 18V Litio-ion

DVR450RME

Vibrador de hormigón 18V Litio-ion

18V 4,0Ah Litio-ion. Para vibrar hormigón en pequeñas obras.



Código EAN

0088381681650



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3,8 Kg
Motor	2-Polos
Dimensiones. LxAnxAI	1.483 x 93 x 250 mm
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	36 min
Tipo de batería	Li-ion
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	85,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Vibraciones por min.	13.000 Vpm
Diámetro de la oscilación	1,0 mm
Longitud del vibrador	1.200 m

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Para vibrar hormigón en pequeñas obras o en lugares de difícil acceso. Pequeños encofrados, pilares, obras en casas particulares.
- Manguera flexible con punta metálica de 1.200mm. Esta manguera es 400mm más larga que la de su predecesor, el modelo VR250D.
- Nuevo interruptor en forma de "L" que permite al operario trabajar en diferentes posiciones. Puede ser pulsado frontal y lateralmente.
- Mango totalmente cubierto de elastómero así como la parte superior de la máquina para menor fatiga del operario.
- Trabaja con nuestras baterías de 18V BL1840 de Litio-ion. Cargan en 36min con nuestro cargador DC18RC.
- Protector de plástico para las baterías con doble función, protegerlas de los golpes así como de la suciedad de las obras.
- El protector también protege de la humedad.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Batería 4,0Ah, cargador rápido, maletín PVC y manguera flexible.

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



ACCESORIOS

196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

