

# Ficha técnica de producto

## Arandela Plana Ala Ancha DIN 9021

### Gama Fijación



| Métrica | Diámetro Interior | Diámetro Exterior | Espesor |
|---------|-------------------|-------------------|---------|
| M5      | 5,3               | 15                | 1,6     |
| M6      | 6,4               | 18                | 1,6     |
| M8      | 8,4               | 25                | 2       |
| M10     | 10,5              | 30                | 2,5     |
| M12     | 13                | 40                | 3       |
| M14     | 15                | 45                | 3       |
| M16     | 17                | 50                | 3       |
| M18     | 19                | 56                | 4       |
| M20     | 21                | 60                | 4       |

Arandela Plana DIN9021 de ala ancha que permite distribuir la fuerza del apriete en uniones con tornillos normalizados, reforzando las fijaciones. Su uso ayuda a prevenir daños en la zona que soporta la carga y su uso es habitual en trabajos con madera o el montaje de maquinaria. Está fabricada en acero con recubrimiento cincado. La Arandela Plana DIN9021 es habitual en todo tipo de trabajos de carpintería de madera, carpintería metálica, montajes industriales... gracias a que ayuda a repartir las fuerzas de apriete y evita que marquemos nuestra piezas cuando apretamos el tornillo.

#### Características:

1. Tornillería para uniones mecánicas.
2. Métrica.
3. Requiere taladro previo roscado, o bien el empleo de tuerca métrica.
4. Variedad en métricas, cabezas y longitudes: flexibilidad en el montaje.
5. Recubrimiento cincado.

#### PLANO:

