

## Sargento Aprieto



| COD   |       |      |        | Kg   |
|-------|-------|------|--------|------|
| 01012 | 12 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,42 |
| 01015 | 15 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,45 |
| 01020 | 20 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,50 |
| 01025 | 25 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,55 |
| 01030 | 30 cm | 7 cm | 5,7 cm | 0,60 |

Llanta / bar 18 mm x 7 mm

Fuerza Máxima  
Maximum pressure 4000 N

### Características principales:

- Llanta de acero calibrada
- Cabezales de fundición.
- Husillo rosca trapecial
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Mango de madera de haya.
- Cabecilla con sistema de entallado envolvente que evita su pérdida.

## Materiales y acabados:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNDICION   | <p><b>*Maleable gris:</b> Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562. Acabados, tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado</p> <p><b>*Pintado Epoxy-Poliester</b> por sistema electrostático de color rojo RAL3004.</p> <p>Trazabilidad basada en códigos alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje</p> |
| LLANTA      | <p><b>*Llanta 18x7 mm</b></p> <p><b>*Calidad del acero "C1018"</b> (resistencia 80 kg/mm<sup>2</sup>), laminado en frío (calibrado) con cantos redondeados.</p> <p><b>*Acabado zincado blanco azulado</b> (exento cromo 6).</p> <p>La trazabilidad del material se realiza mediante etiquetado de los paquetes almacenados, con sus datos de número de colada y fecha, hasta su entrada en producción.</p>                               |
| FRENO       | Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TORNILLERIA | Tornillería de acero zincada en blanco exento Cr 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### - FUNDICION:

La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

## Empaquetado y etiquetado:

Etiqueta individual con código EAN- 13

Agrupación en bandejas de cartón de 10 unidades, con plástico retráctil.

## Normativa aplicable:

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001