

COLAS TERMOFUSIBLES

DESCRIPCIÓN:

Barras de cola termofusible para pistolas Termoencoladoras de modelos 40, 60, 80, 100, 120 y 220W.

Adhesivo indicado tanto para pegar como para rellenar pequeños agujeros y fisuras.

Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolaje...



APLICACIONES:

Cola Transparente: Para pegado de plástico y vidrio.

Cola Blanca: Para cartón, tela, cuero y madera.

Color Amarillo: Para cartón, madera y cerámica.

Cola Translúcida: Para pegado de plástico, tela, cerámica, madera y metal ligero.

DATOS TÉCNICOS:

Color Barra	Ø Barra marcado (mm)	Ø Barra real (mm)	Longitud Barra (mm)	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de utilización (°C)
Transparente	12	11.5	200	84 / 87	180 / 210
Blanco	12	11.5	200 o *300	84 / 87	180 / 210
Amarillo	12	11.5	200 o *300	90 / 93	180 / 210
Translucido	12	11.5	200 o *300	82 / 85	180 / 210

* Longitud de 300mm solo para envasado formato granel 10Kg

CARACTERÍSTICAS:

Color	Transparente	Blanca	Amarilla	Translúcida
Viscosidad	8500 CPS (180°C)	8500 CPS (180°C)	9000 CPS (180°C)	9500 CPS (180°C)
Densidad	0.99grs/cm ³ (23°C)	0.99grs/cm ³ (23°C)	0.99grs/cm ³ (23°C)	0.99grs/cm ³ (23°C)
Tiempo abierto	20/25 segundos	20/25 segundos	30/35 segundos	30/40 segundos
Tracción	31Kg/cm ² (20°C)	31Kg/cm ² (20°C)	49Kg/cm ² (20°C)	42Kg/cm ² (20°C)
Cizalla	33Kg/cm ² (20°C)	33Kg/cm ² (20°C)	44Kg/cm ² (20°C)	37Kg/cm ² (20°C)
Elongación	600%	600%	450%	700%