

Ficha técnica de producto

Tirafondo Torx ø8

Gama Fijación



Código	Diámetro	Largo	Tolerancia	Peso (g)
2.009.155	8	80	± 2,5mm	17,7
2.009.144	8	100	± 3mm	21,7
2.009.196	8	120	± 4mm	25,5
2.009.159	8	140	± 4mm	29,6
2.009.194	8	160	± 4mm	33,6
2.009.178	8	180	± 5mm	37,1
2.009.195	8	200	± 5mm	41,1
2.009.165	8	220	± 5mm	45,2
2.009.176	8	240	± 5mm	49,2
2.009.214	8	260	± 5mm	53,2
2.009.387	8	280	± 5mm	57,2
2.009.234	8	300	± 5mm	61,2
2.009.173	8	320	± 5mm	65,2
2.009.174	8	340	± 5mm	69,2
2.009.177	8	360	± 5mm	73,2
2.009.388	8	380	± 5mm	77,2
2.009.199	8	400	± 5mm	81,2

Los tornillos de cabeza torx son una nueva tipología que se utilizan prevalentemente en la carpintería de madera, cenadores, producción de muebles y estructuras de gran tamaño. La huella TX puede transmitir un par de fuerzas claramente superior respecto a las normales PZ o PH, sin tener que ejercer una presión elevada. La caja incluye punta de atornillado.

Ventajas:

1. No necesita perforación previa.
2. Disminuye el agrietamiento de la madera.
3. Medidas cortas, aptas para el uso en herrajes.
4. Indicado para su uso en estructuras de madera.
5. Huella profunda que posibilita que la punta no se caiga durante la instalación.

Características:

1. Acero templado: C10B21.
2. Dureza superficial: HV 420-500.
3. Dureza del núcleo: HV 300-390.

