

BRIDAS NYLON

DESCRIPCIÓN

Brida nylon Poliamida 6.6

Sistema de autocentrado, de gran resistencia

De fácil introducción gracias a su punta con bordes redondeados

APLICACIONES:

Para fijación de tubos, conductos

Formación de mazos de cables

Empaquetado



CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES:



PAHs

RoHS



Referencia (Incolora / Negra)	Dimensiones (mm)		Rango Ø (mm)		Resistencia a la apertura (kg)
	Ancho	Largo	Mínimo	Máximo	
2,5x80	2,5	80	3,0	14,0	8
2,5x100	2,5	100	3,0	20,5	8
2,5x120	2,5	120	3,0	27,0	8
2,5x130	2,5	130	3,0	30,0	8
2,5x150	2,5	150	3,0	36,5	8
2,5x160	2,5	160	3,0	39,8	8
2,5x200	2,5	200	3,0	52,5	8
2,5x260	2,5	260	3,0	73	8
2,5x380	2,5	380	3,0	110	8
3,6x140	3,6	140	3,0	33,0	18
3,6x150	3,6	150	3,0	36,0	18
3,6x200	3,6	200	3,5	46	18
3,6x250	3,6	250	3,5	68	18

Referencia (Incolora / Negra)	Dimensiones (mm)		Rango Ø (mm)		Resistencia a la apertura (kg)
	Ancho	Largo	Mínimo	Máximo	
3,6x280	3,6	280	3,5	78	18
3,6x300	3,6	300	3,5	84	18
3,6x370	3,6	370	3,5	105,0	18
4,8x120	4,8	120	3,5	23,8	23
4,8x160	4,8	160	3,5	36,6	23
4,8x180	4,8	180	3,5	43,0	23
4,8x200	4,8	200	3,5	49,5	23
4,8x250	4,8	250	3,5	65,0	23
4,8x280	4,8	280	3,5	74,8	23
4,8x300	4,8	300	3,5	81,0	23
4,8x310	4,8	310	3,5	84,0	23
4,8x350	4,8	350	3,5	97	23
4,8x360	4,8	360	3,5	100,0	23
4,8x370	4,8	370	3,5	103,5	23
4,8x380	4,8	380	3,5	106,7	23
4,8x390	4,8	390	3,5	110,0	23
4,8x430	4,8	430	3,5	122,5	23
4,8x450	4,8	450	3,5	129,0	23
4,8x500	4,8	500	3,5	145,0	23
4,8x550	4,8	550	3,5	160,0	23
4,8x610	4,8	610	3,5	179,9	23
4,8x740	4,8	740	3,5	220	23
4,8x920	4,8	920	3,5	278	23
7,6x150	7,6	150	8,5	23,8	54
7,6x200	7,6	200	8,5	50,9	54
7,6x220	7,6	220	8,5	56	54
7,6x250	7,6	250	8,5	66,8	54
7,6x300	7,6	300	8,5	82,8	54
7,6x350	7,6	350	8,5	98,5	54
7,6x365	7,6	365	8,5	103,5	54
7,6x380	7,6	380	8,5	108,0	54

Referencia (Incolora / Negra)	Dimensiones (mm)		Rango Ø (mm)		Resistencia a la apertura (kg)
	Ancho	Largo	Mínimo	Máximo	
7,6x400	7,6	400	8,5	114,5	54
7,6x450	7,6	450	8,5	130,5	54
7,6x540	7,6	540	8,5	159,0	54
7,6x550	7,6	550	8,5	162,5	54
7,6x610	7,6	610	8,5	226	54
7,6x750	7,6	610	8,5	181,5	54
8,8x400	8,8	400	8,5	115,0	80
8,8x450	8,8	450	8,5	130,5	80
8,8x500	8,8	500	8,5	146,5	80
8,8x550	8,8	550	8,5	163,5	80
8,8x560	8,8	560	8,5	165,5	80
8,8x610	8,8	610	8,5	181,5	80
8,8x710	8,8	710	8,5	195	80
8,8x750	8,8	750	8,5	205	80
8,8x760	8,8	760	8,5	229,5	80
8,8x780	8,8	780	8,5	235,5	80
8,8x810	8,8	810	8,5	245,0	80
8,8x920	8,8	920	8,5	280,0	80
8,8x1020	8,8	1020	8,5	295	80
8,8x1168	8,8	1168	8,5	340	80
8,8x1220	8,8	1220	78	375,5	80
8,8x1530	8,8	1530	160	450	80
12,5x230	12,4	230	9	57	120
12,5x290	12,4	290	9	76	120
12,5x380	12,4	380	9	103,5	120
12,5x480	12,4	480	9	136,0	120
12,5x530	12,4	530	10	156,0	120
12,5x580	12,4	580	9	168	120
12,5x650	12,4	650	14	195,0	120
12,5x730	12,4	730	9	216	120
12,5x880	12,4	880	9	263	120
12,5x1000	12,4	1000	18	315,0	120

Para cálculo de carga de trabajo o recomendada se debe aplicar coeficiente de seguridad mínimo de 3.
Carga recomendada = Resistencia a la apertura / 3

	COLOR	
	Incolora	Negra
Material	Poliamida 6/6	Poliamida 6/6
Inflamabilidad	UL94-V2	UL94-V2
Temperatura	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C
Temperatura mínima de Instalación	-10°C	-10°C



Consejos para el almacenamiento de las Bridas de Nylon

Mantener las bridas en su embalaje hasta el momento de su instalación, almacenar en lugar fresco, no extremadamente seco y apartarlas de fuentes de calor.