

IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y LA EMPRESA

Identificación del preparado:

-Código del producto

843653233826-843653233827-843653233828- 843653233829-
843653233830-843653233831-843653233832- 843653233833-
843653233834

-Nombre del producto: **ACEITE PARA TEKA**

Identificación de la empresa : Quimibase 2000, S.L

P.I Base 2000, C/12 Parc.4/6 Nave 5
Apdo. 475 30564 Lorquí (Murcia)

Teléfono de Urgencias: +34 968 67 60 80

CARACTERISTICAS GENERALES Y COMPOSICIÓN

Mezcla de aceite para la protección, impregnación y sellado de la madera.

OLOR

Carecterístico.

DENSIDAD A 15° C

0.87 ± 0.05 g/mL

PROPIEDADES

- Elasticidad.
- Realza la tonalidad.
- Evita la putrefacción.
- Gran poder de penetración.
- Protege de sol y lluvia.
- Protege la madera de los rayos UV.



DATOS TECNICOS

Acabado:	Transparente
Solidos:	33 ± 5%
Volumen solidos:	33 ± 3%
Rendimiento aprox.:	9-12 m ² /L, según absorción y rugosidad del soporte.
Tiempo de repintado:	mínimo 24 h.

APLICACIÓN Y ESQUEMA RECOMENDADO.

Agitar bien antes de usar. NO aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.

Herramientas: Rodillo y brocha.

Limpieza y dilución: Aguarrás y Símil aguarrás.

Para soportes nuevos:

1. Antes de la aplicación el soporte debe estar libre de residuos.
2. Evitar aplicar si el contenido de humedad en la madera es superior al 20%.
3. Aplicar en maderas sanas, libres de polvo, secas y bien desengrasadas.
4. Si el soporte presenta signos de envejecimiento, lijar la superficie y, posteriormente, eliminar el polvo.

Para Restauración o Mantenimiento:

1. Si la superficie esta barnizada o pintada, eliminar el producto mediante decapado y aplicar igual que en soportes nuevos

OBSERVACIONES Y SEGURIDAD.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas ni a superficies que estén expuestas a una fuerte insolación. Aplicar en forma de suministro. Conservar el producto en zonas secas, a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C. Léase detenidamente el etiquetado del envase. Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar cerca de alguna fuente de calor, llama y/o chispa. Evitar la exposición directa a los rayos UV. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. No fumar durante su utilización. Para más información consulte la ficha de Datos de Seguridad