

HIDROPLUS MOHO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Eliminador de manchas negruzcas provocadas por problemas relacionados con la humedad y la contaminación orgánica.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para el lavado de fachadas, paredes interiores pintadas, juntas de silicona en baños, etc.

PROPIEDADES

- ✓ Extrarápido.
- ✓ Muy potente.
- ✓ Pulverizable.
- ✓ De fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Producto de base agua a base de hipoclorito sódico.
- ✓ Sensible al hielo.
- ✓ PH: 12 ± 0.5
- ✓ Densidad: $1.05 \text{ g/cm}^3 \pm 0.2$ a 20°C

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación: Entre $+ 5^\circ\text{C}$ y $+ 30^\circ\text{C}$

Útiles de aplicación: Pulverizador adaptado, brocha, cepillo o rodillo.
Material sintético o nylon.

Dilución: Producto listo al uso.

Modo de aplicación: Extender el producto de forma homogénea, aplicando de abajo hacia arriba (en fachada). Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, para aclarar posteriormente con agua a presión, de abajo hacia arriba.
De 150 a 200 g/m² según el revestimiento.

Rendimiento:

Precauciones y limpieza:

Proteger cinc, aluminio, galvanizado, cobre y la vegetación. Evitar el contacto con la piel y los ojos, además de protegerse adecuadamente.

No respirar los vapores ni mezclar con ácidos. Eliminar los restos de producto de acuerdo a la legislación vigente. Limpieza de herramientas con agua tras su uso.

REV: 1/1504

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

Página 1/1

