

Persiana solar VELUX SSL

VELUX®



Perfectas para cualquier climatología, las persianas solares con mando a distancia VELUX montadas en el exterior protegen tu hogar contra las inclemencias del tiempo. El robusto diseño de aluminio reduce el calentamiento solar, brinda un oscurecimiento total cuando es necesario, reduce el ruido de la lluvia y proporciona seguridad adicional para el hogar. Se instala en ventanas para tejado accionadas manualmente y ventanas para tejado solares VELUX sin necesidad de cableado.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El mejor oscurecimiento del mercado te permite dormir bien de día o de noche.
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- El aislamiento térmico mantiene tu habitación a una temperatura agradable durante el invierno
- Duerme tranquilo aunque granice o llueva gracias al efecto de reducción del ruido.
- Disfruta de una mayor seguridad
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.



Guía de operación

La persiana solar VELUX se puede subir y bajar con el pulsador de pared preemparejado y se puede fijar en varias posiciones.

Compatibilidad

Compatibilidad con las ventanas de tejado VELUX:

La persiana exterior SSL se puede instalar en los modelos GFL, GGL, GGL-PU, VELUX GGL solar, GGU, VELUX GGU solar, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI y FVI Classic. Si estas ventanas se utilizan en combinaciones con ventana inclinada GID, GIL, GIR, GIU o GIV, no es posible colocar la persiana exterior. La pendiente del tejado debe ser de entre 15° y 85°. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios. La persiana exterior también se puede fabricar a medida.

Si se combinan las ventanas mencionadas anteriormente con elementos de ventanas verticales VFA/VFE/VFB, puede ser necesario un kit de instalación especial si el elemento de cerco de estanqueidad EF- es anterior a AK09 (ponte en contacto con la empresa de ventas de VELUX).

Si el modelo la persiana exterior se instala en modelos VELUX GGL/GGU solares producidos antes de 2013, debe pedirse por separado el kit de placa de adaptación ZOZ 213.

La persiana exterior se puede instalar en modelos VELUX GGL/GGU solares fabricados antes de junio de 2019 en los anchos F--/FK--, M--/MK--, P--/PK--, S--/SK-- y U--/UK--.

La persiana exterior se puede instalar en modelos VELUX GGL/GGU solares fabricados después de junio de 2019 en los anchos CK--, FK--, MK--, PK--, SK-- y UK--.

Las combinaciones de varias ventanas para tejado una al lado de la otra requieren una distancia de marco de al menos 100 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. La persiana exterior no se puede instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX y productos solares VELUX:

La persiana exterior se puede combinar con productos de protección solar para interiores VELUX. Hay que tener en cuenta que, si se combina con persianas solares interiores VELUX, las células solares de la persiana verán reducida su capacidad para recargar las baterías o no podrán cargarlas.

La persiana exterior no se puede combinar con otros productos de protección solar para exteriores.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Technical information

Pulsador de pared preconfigurado	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Persiana solar VELUX SSL	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, 10,8 V CC, NiMH, tipo VELUX.
	Batería	La batería acumula energía de la célula fotovoltaica y suministra energía al motor y a la unidad de control. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos sin cargarse mediante la célula fotovoltaica. La persiana exterior incluye una batería insertada que debe encenderse antes del uso.
Blindada	Material y color	Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra
		Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris claro (RAL 7038). Bisagras entre lamas: goma negra
Persiana solar VELUX SSL	Conexión	La persiana exterior es un producto independiente en una plataforma de accionamiento io-homecontrol®. No requiere ningún cableado ni conexión a la red eléctrica.
	Material y color	Perfil superior, perfiles laterales, carriles y perfil inferior: aluminio lacado. Para las versiones de cobre, los perfiles laterales y el perfil inferior son de cobre. Piezas del perfil superior, limitadores de apertura y piezas inferiores de los carriles: plástico tintado. Tira del tambor: plástico tintado, negro
Pulsador de pared preconfigurado		Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
Persiana solar VELUX SSL		Se pueden instalar tanto desde el interior como desde el exterior.
	Célula solar	Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior de la persiana