

Toldo solar VELUX MSL




Los toldos solares VELUX se pueden controlar a distancia y reducen el sobrecalentamiento para mantener una temperatura fresca y cómoda en su habitación. Son transparentes, por lo que permiten disfrutar siempre de las vistas y la luz natural durante el día, y son fáciles de instalar (no necesitan cableado). Se conectan con ventanas para tejado solares y de accionamiento manual VELUX para brindar un control total sobre su comodidad interior.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- Preserva las vistas al exterior, reduce el deslumbramiento y la luz solar entrante no deseados
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.
- Con instalación rápida y fácil desde el interior
- Fabricado para durar, el toldo resistente al viento se ha sometido a pruebas de resistencia en nuestras instalaciones de pruebas.
- El diseño que no requiere mantenimiento proporciona tranquilidad durante la vida útil de este producto.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO para un mejor clima interior con protección automática contra el calor. Control remoto a través de teléfono inteligente o voz.



Colores y modelos

El toldo VELUX tiene un tejido de malla transparente. Al realizar tu pedido, agrega este código de color del tejido al tipo de toldo.



5060

Guía de operación

El toldo solar VELUX se puede subir y bajar con el pulsador de pared preconfigurado.

Compatibilidad

El toldo MSL-SA se puede instalar en las ventanas de tejado GGL, GPL, GPU, GLL, GLU, GHL y GZL. Si las ventanas de tejado se combinan con el elemento de ventana fijo GIL o GIU, se debe utilizar la variante de toldo solar MSI y el tejado debe tener una pendiente de entre 15° y 85°.

El modelo MSL-SA no se puede instalar en ventanas de tejado proyectantes fabricadas antes de 2000.

Al instalar el modelo MSL-SA en ventanas solares GGL/GGU de tamaño CK o FK, se tiene que usar el kit ZOZ 246.

Al instalar el MSL-SA en ventanas solares fabricadas entre el año 2000 y 2012 (V21), se tiene que usar el kit ZOZ 246 en todos los tamaños de ventana.

Al instalar el MSL-SA en ventanas manuales actualizadas con el kit KSX 100 WWA y fabricadas antes de abril de 2021, se tiene que usar el kit ZOZ 246 en todos los tamaños de ventana.

El modelo MSL-SA no es compatible con ventanas manuales actualizadas con el kit KSX 100 WWA fabricadas después de abril de 2021.

En cuanto a los tamaños, consulta la lista de precios, ya que se realizan cambios continuos en el programa de productos. El toldo también se puede hacer a medida.

Si el toldo MSL-SA se combina con una ventana para tejado con perfiles de cobre fabricada después de 1992, se debe pedir un perfil inferior aparte para el toldo, kit ZOZ -K-- 240.

Si se combina con una ventana de tejado GGL o GGU fabricada entre 1992 y 2000, se debe pedir un kit de instalación separado ZOZ 238.

Si se combina con el modelo VELUX GPU eléctrico, debe pedirse el kit de instalación ZOZ 229S.

Al combinar varias ventanas para tejado una al lado de la otra, se precisa una distancia de marco de al menos 18 mm. Si las ventanas se combinan una encima de la otra, la distancia del marco debe ser de al menos 250 mm. El toldo solar se puede instalar en ventanas con cerco de estanqueidad doble EB-.

Compatibilidad con otros productos de protección solar VELUX, productos solares VELUX y productos VELUX ACTIVE:

El toldo no se puede combinar con productos interiores de protección solar. Hay que tener en cuenta que, si se



combina con una persiana solar interior, las células solares de la persiana verán reducida su capacidad para recargar las baterías o no podrán cargarlas.

El toldo no se puede combinar con otros productos de protección solar para exteriores.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite <https://www.velux.es/>

Información técnica

Toldo solar VELUX MSL	Batería	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batería es un acumulador de energía para funcionar en períodos con carga inadecuada. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. El toldo incluye una batería que debe encenderse antes del uso.
	Conexión	N/A
	Instalación y uso	El toldo solar se puede instalar tanto desde el interior como desde el exterior. No es necesario conectar la fuente de alimentación, ya que el toldo recibe la energía de una placa solar preinstalada.
	Material y color	Perfil superior, carriles y perfil inferior: aluminio lacado, gris (NCS S 7500-N) Piezas del extremo del perfil superior, piezas inferiores de los carriles y piezas del extremo del perfil inferior: plástico tintado, gris (NCS S 7500-N).
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batería es un acumulador de energía que permite el funcionamiento en períodos con carga insuficiente. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. El toldo incluye una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años.
Pulsador de pared preconfigurado	Célula solar	Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior del toldo.
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.